

## Fassadenmarkise FARA



# Fassadenmarkise FARA

Universell einsetzbare Fassadenmarkise mit rundem Schutzkasten 125 mm. Bewährter Blend-, Sicht- und Hitzeschutz.

- blendfreie und kühle Innenräume mit optimalem Tageslichtanteil
- für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Anwendung vorwiegend an Glasfassaden

## Masse

min. Breite/Höhe: 1000 mm/1000 mm

max. Breite/Höhe: 4000 mm/4000 mm

## Lieferumfang

Runder Schutzkasten mit Walzenrohr und Fallrohr. Mit Distanzhaltern 40 mm für Wandmontage, je nach Typauswahl mit Schienen-, Seil-, Stangenführung oder auch als Markisolette mit Torsionsfeder oder Gasdruckfeder. Mit Getriebe und Markisenkurbel bis 1600 mm, mit Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.

## Optional erhältlich

Elektroantriebe, Wandtaster, Funkmotoren, Funksender, Sonnen-, Wind- und Regensensoren, Decken- und Leibungswinkel, Fara II/IV: Deckenwinkel, Leibungswinkel für Seilabspanner, Windsicherung (bis 3000 mm), mechanisch gekuppelte Anlagen, Reihenanlage mit Doppelführung (Fara I und Fara III), Distanzhalter in Sonderlängen.

## Farben Metallteile

- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- optional: Sonderfarbe

