

## Fassadenmarkise LERO



# Fassadenmarkise LERO

Universell einsetzbare Fassadenmarkise mit halbrundem Schutzkasten. Bewährter Blend-, Sicht- und Hitzeschutz.

- blendfreie und kühle Innenräume mit optimalem Tageslichtanteil
- für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Anwendung vorwiegend an Glasfassaden

## Masse

min. Breite/Höhe: 1000 mm/1000 mm

max. Breite/Höhe: 4000 mm/3000 mm

## Lieferumfang

Halbrunder Schutzkasten mit Walzenrohr und Fallrohr. Für Wandmontage, je nach Typauswahl mit Schienen-, Seil-, Stangenführung oder auch als Markisolette mit Torsionsfeder oder Gasdruckfeder. Mit Getriebe, Markisenkurbel (Typ A) bis 1600 mm, mit Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.

## Optional erhältlich

Elektroantriebe, Wandtaster, Funkmotoren, Funksender, Sonnen-, Wind- und Regensensoren, Decken- und Leibungswinkel, Leibungswinkel für Seilabspanner, Kastenrückwand, Kurbel 90° inkl. Alu-Klapp-Markisenkurbel (Typ C für Wanddurchbruch), mechanisch gekuppelte Anlagen, Reihenanlage mit Doppelführung (Lero I und III).

## Farben Metallteile

- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- optional: Sonderfarbe

